

PILOTO DE ADAPTACION



ETCHEGOYEN
QUEMADORES Y SISTEMAS
FUNDADA EN 1921

Zavaleta 758 (C1437EYP) Buenos Aires - Argentina
Tel. 4911-7985 rot. - Fax. int.212
e-mail: info@etcheگویenycia.com.ar
www.etcheگویenycia.com.ar

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Matricula de fabricante
de quemadores BVG-047

Descripción

Nuestro piloto de adaptación está especialmente diseñado para quemar gas en quemadores de calentadores directos o indirectos de petróleo.

Es una rama de nuestros **SPI** Sistemas por Inspiración.

En el Venturi de la Serie A, la energía del chorro de gas, induce - inspira la totalidad del aire de combustión. Consecuentemente el gas y el aire se premezclan llegando a la boquilla de retención de llama Serie 1098 con cámara presurizada. Esto le confiere gran estabilidad ante la presencia de fuertes vientos.

La boquilla Serie 1098 es **auto pilotada**. La corona de pequeños orificios que la circundan es la encargada de encender - pilotear el chorro de mezcla que sale por el orificio central.

El piloto de adaptación está diseñado para ser usado con sensores UV; RE; Termoelementos Invalco ó termocuplas. Para uso con termoelementos Invalco ó termocuplas se provee con vaina de protección en AISI 310.

Se provee con un visor desplazable para poder encender el piloto con un hisopo.

Capacidad: 5.000 Kcal/h. a 1 barg.

Presión de alimentación: entre 0.3 y 1.2 barg.

Alimentación: GN ó GLP

